

## 防水笔式系列 PULL-V110 PH 计

防水笔式系列带给你前所未有的轻便；  
方便设计的按键自动校准功能；  
自动识别标准缓冲液(为 pH 计独有)；  
测试数据锁定功能为您提供便捷；  
自动温度补偿及测量；  
插件连接可替换型电极，使您的测试成本大大降低  
长时间没有任何按键操作，仪器自动关闭电源，降低能耗；  
独特优异的防水性能使仪器落入水中可自行浮起。



### PULL-V110 防水笔式 PH 计

#### 技术参数：

pH 测量范围：0.0~14.0pH

pH 测量精度：±0.2pH, ±0.1pH, ±0.05pH (可带 0~60°C 温度补偿) (可选择)

分辨率：0.1pH, 0.01pH (两种精度)

仪器校准点：2 点，中国版(NIST, pH4.00/6.86/9.18)，国际版(USA, pH4.01/7.00/10.

电池类型：1.5V 锂电池 3 节 约 150 小时

外型尺寸 L×φ：180mm×30mm

### 普勒新世纪便携系列：PULL-V998-10 酸度计

低功耗 CPU 设计，贴片技术焊接，精密可靠

经典的节电模式：使用一节 9V 电池可连续工作约 150 小时，电源电量提示功能。

自动校准：自动校准，具有标准缓冲液自动识别和提示功能

自动温度补偿：仪器具有自动温度补偿及测量功能

全功能测试系统：PULLV TEST 8.0 操作系统可进行信息提示、引导，使您能轻松完设置或测量任务。

数据储存及输出：仪器具有 50 组数据储存功能。自动保存当前测量值并标记序列号、日期时间等信息以备查询。通过 USB 数据线，仪器内储存的数据可发送至个人电脑，您可以通过软件保存测量值或打印测试报告。



#### 技术参数：

温度测量范围：0~100oC

温度测量精度：±1oC

温度补偿范围：0~50oC

温度补偿系数：0~3.9%/oC, 可调

可储存数据：48~64 组

通讯输出：USB 标准

电池类型：9V/800mA, 6F22 型电池一节

显示屏：4.3 英寸液晶显示屏

外型尺寸：185(长)mm×88(宽)mm×32(高)mm

仪器重量：300g

#### PULL-V198-10 精密酸度计

范围:-2.00~16.00pH

精度:±0.01pH

mV 测量范围:0~±1999mV

mV 测量精度:±1mV

仪器校准点：2 点

使用标准缓冲液：NIST, pH4.00/6.86/9.18

订货号	型号		说明	价格
861101	V110-10	防水笔式 PH 计	范围:0.0~14.0pH;	精度:±0.2pH。
861102	V110-20			精度:±0.1pH。
861103	V110-30			精度:±0.05pH。
861981	V198-10	普勒新世纪 酸度计	范围:2.00~16.00pH; mV 测量范围:0~±1999mV;	精度:±0.01pH; 测量精度:±1mV